


平板灯规格参数

型号		规格										参考图片
分类	料号	接头型式	尺寸 (mm)	输入电压 (V)	功率 (W)	光通量 (LM)	色温 (K)	功率因数	显指	保固	特性说明	
平板灯	TEE6060-A1	灯型2 PIN HOUSING & 电源双赤裸线	595*595*8.8	85-277	36	3200	2700~6000	>0.9	≥80	2年	*.宽电压、隔离设计、不闪屏 *.拼接式外框、零螺丝设计、背面透光。	
	TEE6060-B1	电源双赤裸线	595*595*8.8	200-240	36	3200	2700~6000	>0.9	≥80	2年	*.内置电源、高光效 *.拼接式外框、零螺丝设计、背面透光。	
	TEE6060-D1	灯型2 PIN HOUSING & 电源双赤裸线	595*595*10	85-277	36	3000	4000~6500	>0.9	≥80	2年	*.英规尺寸、全铝外型、背面透光。	
	TEE6060-E1	灯型2 PIN HOUSING & 电源双赤裸线	603*603*10	85-277	36	3000	4000~6500	>0.9	≥80	2年	*.美规尺寸、全铝外型、背面透光。	
	TEE1312-A1	灯型2 PIN HOUSING & 电源双赤裸线	130*1195*10	85-277	36	3000	4000~6500	>0.9	≥80	2年	*.英规尺寸、全铝外型、背面透光。 *.替代双T8灯管型	
	TEE3012-A1	灯型2 PIN HOUSING & 电源双赤裸线	295*1195*10	85-277	36	3000	4000~6500	>0.9	≥80	2年	*.英规尺寸、全铝外型、背面透光。	
	TET6060-A1	电源双赤裸线	600*600*80	100-240	36	1800	5700~6500	>0.5	≥80	1年	*.直下式光源、经济型。 *.旧灯改造、原尺寸原位置最佳节约产品	
	TEE3030-A1	灯型圆型对接HOUSING & 电源双赤裸线	300*300*12	100-240	8	600	6000~9000	>0.5	≥70	1年	*.结构简易,易装卸。 *.集成吊顶专用	
	TEE3030-A2	灯型圆型对接HOUSING & 电源双赤裸线	300*300*12	100-240	12	900	6000~9000	>0.5	≥70	1年	*.结构简易,易装卸。 *.集成吊顶专用	
	TEE3060-A1	灯型圆型对接HOUSING & 电源双赤裸线	300*600*12	100-240	16	1200	6000~9000	>0.5	≥70	1年	*.结构简易,易装卸。 *.集成吊顶专用	
	TEE6060-F1	灯型圆型对接HOUSING & 电源双赤裸线	600*600*12	100-240	32	2400	6000~9000	>0.5	≥70	1年	*.经济型平板灯 *.替代格栅灯与集成吊顶通用型	
TEE6060-G1	灯型圆型对接HOUSING & 电源双赤裸线	600*600*12	100-240	40	3000	6000~9000	>0.5	≥70	1年	*.高亮度经济型平板灯 *.替代格栅灯与集成吊顶通用型		

TEE6060-H1	电源双赤裸线	600*600*20	160~265	42	2000	6500	>0.5	≥70	1年	*.经济型条灯型、更换维护简易型 *.替代格栅灯与集成吊顶通用型	
------------	--------	------------	---------	----	------	------	------	-----	----	-------------------------------------	---

球泡灯规格参数

型号		规格										
分类	料号	接头型式	尺寸 (mm)	输入电压 (V)	功率 (W)	光通量 (LM)	色温 (K)	功率因数	显指	保固	特性说明	参考图片
球泡灯	TEH-LB60-5A	E27	L:110*Ø60	200-240V	5	>420	3000/4000/6000	>0.9	>80	2年	*.修长型不干涉外框设计、可选配依亮度需求,驱动属开关电源 *. 塑包铝8PCS 2835	
	TEH-LB60-7A	E27	L:110*Ø60	200-240V	7	>620	3000/4000/6000	>0.5	>80	2年	*.修长型不干涉外框设计、可选配依亮度需求,驱动属开关电源 *. 塑包铝12PCS 2835	
	TEH-LB60-10A	E27	L:119*φ60	200-240V	10	>806	3000/4000/6000	>0.5	>80	2年	*.修长型不干涉外框设计、可选配依亮度需求,驱动属开关电源 *. 塑包铝16PCS 2835	
	TEH-LB60-15A	E27	L:119*φ60	200-240V	12	>1050	3000/4000/6000	>0.5	>80	2年	*.修长型不干涉外框设计、可选配依亮度需求,驱动属开关电源 *. 塑包铝24PCS 2835	
	TEH-LB60-15A	E27	L:119*φ60	200-240V	15	>1350	3000/4000/6000	>0.5	>80	2年	*.修长型不干涉外框设计、可选配依亮度需求,驱动属开关电源 *. 塑包铝30PCS 2835	
	H-LB65-15A	E27	L:119*φ66	200-240V	15	>1350	3000/4000/6000	>0.5	>80	2年	*.修长型不干涉外框设计、可选配依亮度需求,驱动属开关电源 *. 塑包铝30PCS 2835	
	TEH-C37-4A	E14	L:80*φ37	200-240V	4	>320	3000/4000/6000	>0.5	>80	2年	*.8PCS 2835、色容差<6 *.驱动属阻容降压	
	TEH-G45-4A	E27	L:80*φ45	200-240V	4	>320	3000/4000/6000	>0.5	>80	2年	*.8PCS 2835、色容差<6 *.驱动属阻容降压	
	TEH-GU10-4A	GU10	L:60*φ10	200-240V	4	>320	3000/4000/6000	>0.5	>80	2年	*.8PCS 2835、色容差<6 *.驱动属阻容降压	

灯管规格参数

型号		规格										
分类	料号	接头型式	尺寸 (mm)	输入电压 (V)	功率 (W)	光通量 (LM)	色温 (K)	功率因数	显指	保固	特性说明	参考图片
灯管A	TEH-T806-9L	T8/G13	L588*Ø26	100-240V	9	>810	3000/6500	>0.9	>80	2年	*.经济型、半塑半铝,IC驱动	
	TEH-T809-13L	T8/G13	L894*Ø26	100-241V	13	>1170	3000/6500	>0.9	>80	2年	*.经济型、半塑半铝,IC驱动	
	TEH-T812-18L	T8/G13	L1198*Ø26	100-240V	18	>1620	3000/6500	>0.9	>80	2年	*.经济型、半塑半铝,IC驱动	
	TEH-T815-24L	T8/G13	L1498*Ø26	100-240V	24	>2160	3000/6500	>0.9	>80	2年	*.经济型、半塑半铝,IC驱动	
	TEH-T8-9H	T8/G13	L588*Ø26	100-240V	9	>1200	3000/6500	>0.9	>80	2年	*.高端高亮型、半塑半铝,IC驱动	
	TEH-T812-18H	T8/G13	L1198*Ø26	100-240V	18	>2400	3000/6500	>0.9	>80	2年	*.高端高亮型、半塑半铝,IC驱动	
	TEH-T818-24H	T8/G13	L1798*Ø26	100-240V	24	>3200	3000/6500	>0.9	>80	2年	*.高端高亮型、半塑半铝,IC驱动	
TEY-T812-14L	T8/G13	Φ 25.4*1198	100~265	14	>1600	6500	>0.9	>80	3年	*.塑包铝、防漏电型 *.发光角120度		
TEY-T806-75L	T8/G13	Φ 25.4*588	100~265	7.5	>800	6500	>0.85	>80	3年	*.塑包铝、防漏电型 *.发光角120度		
TEY-T812-16Y	T8/G13	Φ 25.4*1198	100~265	16	>1250	黄光	>0.9	>40	3年	*.波长500、有曝光工艺要求场合使用、发光角120度		
TEY-T806-8Y	T8/G13	Φ 25.4*588	100~265	8	>600	黄光	>0.85	>40	3年	*.波长500、有曝光工艺要求场合使用、发光角120度		

灯管B	TEY-T812-14H		Φ 25.4*1198	100~265	14	>1600	6000	>0.9	>90	3年	*.塑包铝、防漏电型,发光角120度 *.高显色指数灯管,需色彩精确对比的场合使用	
	TEY-T812-14H	T8/G13	Φ 25.4*1198	100~265	14	>1250	6500	>0.8	>90	3年	*.塑包铝、防漏电型,发光角120度	
	TEY-T806-8H	T8/G13	Φ 25.4*588	100~265	8	>650	6500	>0.85	>90	3年	*.塑包铝、防漏电型 *.高显色指数灯管,需色彩精确对比的场合使用	
	TEY-T503-3L	T5/2PIN内接式双赤裸线	33*270	220	3	>300	2700~6000	>0.9	>80	3年	*.泪滴型含座,安装方便,可无缝对接无暗区	
	TEY-T506-6L	T5/2PIN内接式双赤裸线	33*570	220	6	>600	2700~6000	>0.9	>80	3年	*.泪滴型含座,安装方便,可无缝对接无暗区	
	TEY-T509-9L	T5/2PIN内接式双赤裸线	33*870	220	9	>900	2700~6000	>0.9	>80	3年	*.泪滴型含座,安装方便,可无缝对接无暗区	
	TEY-T512-14L	T5/2PIN内接式双赤裸线	33*1174	220	14	>1200	2700~6000	>0.9	>80	3年	*.泪滴型含座,安装方便,可无缝对接无暗区	

### 轨道射灯规格参数

型号		规格										参考图片
分类	料号	接头型式	尺寸 (mm)	输入电压 (V)	功率 (W)	光通量 (LM)	色温 (K)	功率因数	显指	保固	特性说明	
轨道射灯	TEY-L89-30H	轨道式接点	Φ 89*178	100~265	30	>3400	2700~3200	>0.9	>80	3年	*.平均光束角150%20.6度	

### 工矿灯规格参数

型号		规格										参考图片
分类	料号	接头型式	尺寸 (mm)	输入电压 (V)	功率 (W)	光通量 (LM)	色温 (K)	功率因数	显指	保固	特性说明	
	TEY-L165-35H	E27/E40	Φ 165*200	176~265	35	>4000	3000~6000	>0.9	>80	3年	*.平均光束角50%115.1度,这导热系数散热塑料,重量轻	
	TEY-L165-25H	E27/E40	Φ 165*190	180~240	25	>2800	3000~6000	>0.9	>80	3年	*.平均光束角50%115.1度,这导热系数散热塑料,重量轻	

工矿灯	TEY-L165-25L	E27/E40	Φ 165*190	180~240	25	>2000	3000~6000	>0.9	>80	3年	*.平均光束角50%115.1度，这导热系数散热塑料,重量轻	
	TEY-L225-60H	E27/E40	Φ 225*215	100~265	60	>5400	3000~6000	>0.85	>80	3年	*.平均光束角50%99度、高传导散热塑料,重量轻	
	TEY-L225-100H	E27/E40	Φ 225*215	100~265	100	>9000	3000~6000	>0.9	>80	3年	*.平均光束角50%99度、高传导散热塑料,重量轻	
	TEY-L470-125H	电源双赤裸线	Φ 470*428.8	200-240V	125	>12500	3000~6000	>0.99	>80	3年	*.大功率散热铝基座与可变更发光角喇叭套头依高度需求调配	
	TEY-L470-150H	电源双赤裸线	Φ 470*428.8	200-240V	150	>14500	3000~6000	>0.99	>80	3年	*.大功率散热铝基座与可变更发光角喇叭套头依高度需求调配	
	TEY-L470-175H	电源双赤裸线	Φ 470*428.8	200-240V	175	>17500	3000~6000	>0.99	>80	3年	*.大功率散热铝基座与可变更发光角喇叭套头依高度需求调配	
	TEY-L470-200H	电源双赤裸线	Φ 470*428.8	200-240V	200	>19000	3000~6000	>0.99	>80	3年	*.大功率散热铝基座与可变更发光角喇叭套头依高度需求调配	

### 投光灯规格参数

型号		规格										参考图片
分类	料号	接头型式	尺寸 (mm)	输入电压 (V)	功率 (W)	光通量 (LM)	色温 (K)	功率因数	显指	保固	特性说明	
投光灯	TEY-B1925-50H	电源双赤裸线	194*253*95	200-240V	50	>4750	6000	>0.99	>80	3年	*.室外型符合IP65、工业及户外投光照明与建筑装饰照明	
	TEY-B2530-100H	电源双赤裸线	250*309*116	200-240V	100	>9500	6000	>0.99	>80	3年	*.室外型符合IP65、工业及户外投光照明与建筑装饰照明	
	TEY-B3137-150H	电源双赤裸线	310*375*121	200-240V	150	>14250	6000	>0.99	>80	3年	*.室外型符合IP65、工业及户外投光照明与建筑装饰照明	
	TEY-B5251-400H	电源双赤裸线	528*518*170	200-240V	400	>40000	6500	>0.95	>70	3年	*.室外型符合IP65、工业及户外投光照明与建筑装饰照明	